


RESCUEFLUOBC

FEUERWEHR-SORTIMENT

ARBEITSHANDSCHUHE

- Straßenrettung
- Bergung
- Rettung
- Handhabung mit Schnittgefahr
- Aufrollen von Schläuchen

Abriebfestigkeit
auf der Rückseite: 3



AET Nr. 0075/011/162/03/20/0725 EXT01/04/20 (CTC LYON)

ISO 13997
Handfläche 32,1 N = F Handrücken 28,2 N = E

GRÖSSEN

6 7 8 9 10 11 12

ZUSAMMENSETZUNG

Handfläche Polyurethanbeschichtung; Verstärkung aus Rindspaltleder + D3O®-Schaumstoff
Handrücken Stoßdämpfende thermoplastische Verstärkungen
Handschuh HPPE/Mineralfaser-Gewebe
Gesamtlänge 25 cm

WARTUNG



VERPACKUNG

Beutel mit 1 Paar / Karton mit 50 Paaren



Normgerechter
Stoßschutz



Maximale
Schnittfestigkeit
Technologisches
Gewebe



Griffigkeit in
öligen und feuchten
Umgebungen



Hitzebeständigkeit

Wärmeisolierung: 250
°C für mindestens 10
Sekunden



Sehr gute
Durchstoßfestigkeit

Auf den verstärkten
Bereichen

+

Schaumstoff
Schutz

D3O®



Option:
Verstellsystem am
Handgelenk
RESCUEFLUO



ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443

ROSTAING.COM

